OPPLE LIGHTING.

cebeo
A Sonepar Company

LED Verlichting
voor al uw projecten

OPPLE LIGHTING.

cebeo
A Sonepar Company

LED Verlichting
voor al uw projecten

Gemakkelijk en snel uw projecten verlichten met OPPLE Lighting. De ruime keuze aan LED toestellen maakt het mogelijk om voor uw standaard ruimtes snel een passende oplossing te vinden. Zowel voor kantoor als industriële omgevingen kunt u met de armaturen van OPPLE Lighting. altijd aan de slag.

Vergaderruimte
kantoor oplossingen

Parameters Lichtberekening
- Afmeting ruimte: 5,4 x 3,6 m
- Montagehoogte: 2,8 m
- Reflectiefactoren plafond 70%, wanden 50%, vloer 20%
- Werkvlakhoogte: 0,8 m
- Randzone: 0,5 m
- Behoudfactor: 0,85

LED PANEEL

Resultaten
4x LED panel Slim Performer
S5 30W 4000K U19
Gem. Verlichtingssterkte: 592lx
Gelijkmatigheid: 0.72
Vermogen: 6,17W/m² - 1,04W/m²/100 lx
Aantal armaturen per m²: 0,2

LED DOWNLIGHT

Resultaten
6x LED Downlight Performer
HG 23W 4000K
Gem. Verlichtingssterkte: 664lx
Gelijkmatigheid: 0.80
Vermogen: 7,10W/m² - 1,07W/m²/100lx
Aantal armaturen per m²: 0,3

LED BANDRASTER

Resultaten
4x LED bandraster 30W 4000K
Gem. Verlichtingssterkte: 578lx
Gelijkmatigheid: 0.72
Vermogen: 6,17W/m² - 1,07W/m²/100lx
Aantal armaturen per m²: 0,2

Alle lichtberekeningen voldoen aan de norm NBN EN 12464-1.

Kantoortuin
kantoor oplossingen

Parameters Lichtberekening
- Afmeting ruimte: 5,4 x 3,6 m
- Montagehoogte: 2,8 m
- Reflectiefactoren plafond 70%, wanden 50%, vloer 20%
- Werkvlakhoogte: 0,8 m
- Randzone: 0,5 m
- Behoudfactor: 0,85

LED PANEEL

Resultaten
20x LED panel Slim Performer
S5 30W 4000K U19
Gem. Verlichtingssterkte: 625lx
Gelijkmatigheid: 0.68
Vermogen: 6,04W/m² - 0,97W/m²/100 lx
Aantal armaturen per m²: 0,2

LED DOWNLIGHT

Resultaten
24x LED Downlight Performer
HG 23W 4000K
Gem. Verlichtingssterkte: 531lx
Gelijkmatigheid: 0.69
Vermogen: 5,55W/m² - 0,98W/m²/100lx
Aantal armaturen per m²: 0,25

LED BANDRASTER

Resultaten
16x LED bandraster 30W 4000K
Gem. Verlichtingssterkte: 521lx
Gelijkmatigheid: 0.61
Vermogen: 5,73W/m² - 0,99W/m² /100 lx
Aantal armaturen per m² : 0,16

Alle lichtberekeningen voldoen aan de norm NBN EN 12464-1.

OPPLE LIGHTING.

Magazijn
industriële oplossingen

Parameters Lichtberekening
- Afmeting ruimte: 30 x 20 m
- Montagehoogte: 7,5 m
- Reflectiefactoren plafond 50%, wanden 30%, vloer 10%
- Werkvlakhoogte: 0,75 m
- Randzone: 0,5 m
- Behoudfactor: 0,85

LED HIGHBAY

Resultaten
- 15x LED Highbay P4 155W 4000K 100D
- Gem. Verlichtingssterkte: 312lx
- Gelijkmatigheid: 0.55
- Vermogen: 3,88W/m² - 1,27W/m²/100 lx
- Aantal armaturen per m²: 0,025

LED TRUNKING

Resultaten
- 30x LED Trunking L15 70W 4000K 90D
- Gem. Verlichtingssterkte: 345lx
- Gelijkmatigheid: 0.51
- Vermogen: 3,5W/m² - 1,04W/m²/100 lx
- Aantal armaturen per m²: 0,05

LED WATERPROOF

Resultaten
- 52x LED Waterproof P3 L1610 54W 4000K
- Gem. Verlichtingssterkte: 307lx
- Gelijkmatigheid: 0.56
- Vermogen: 4,68W/m² - 1,53W/m²/100 lx
- Aantal armaturen per m²: 0,086

Alle lichtberekeningen voldoen aan de norm NBN EN 12464-1.

cebeo
A Sonepar Company

Magazijn
industriële oplossingen

Parameters Lichtberekening
- Afmeting ruimte: 70 x 30 m
- Montagehoogte: 11,5 m
- Reflectiefactoren plafond 50%, wanden 30%, vloer 10%
- Werkvlakhoogte: 0,75 m
- Randzone: 0,5 m
- Behoudfactor: 0,85

LED HIGHBAY

Resultaten
- 30x LED Highbay P4 230W 4000K 60D
- Gem. Verlichtingssterkte: 322lx
- Gelijkmatigheid: 0.40
- Vermogen: 3,29W/m² - 1,07W/m²/100 lx
- Aantal armaturen per m²: 0,014

LED TRUNKING

Resultaten
- 80x LED Trunking L15 70W 4000K 60D
- Gem. Verlichtingssterkte: 294lx
- Gelijkmatigheid: 0.57
- Vermogen: 2,67W/m² - 0,91W/m²/100 lx
- Aantal armaturen per m²: 0,038

Alle lichtberekeningen voldoen aan de norm NBN EN 12464-1.

LED Slim Panel Performer

- Hoogwaardig, slank LED paneel
- Selecteerbare lichtopbrengst op driver
- Opbouw- en pendelmontage mogelijk door middel van accessoires
- Verkrijgbaar op aanvraag met noodverlichting

SELECTIE VAN PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Lumen	Efficacy (lm/W)	CCT (K)
542004068300	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19	TL 4x18W	3900	130	4000
52004068500	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19	TL 2x36W	3900	130	4000
542004071100	LEDPanelRc-S5 Sq595-35W-840-U19	TL 4x18W	4420	130	4000
542004071300	LLEDPanelRc-S5 Re295-35W-840-U19	TL 2x36W	4420	130	4000

LED Bandraster

- Ideale LED oplossing voor metalen (klimaat) plafonds
- Flexible product afmetingen
- Homogene lichtdistributie
- Verkrijgbaar op aanvraag met noodverlichting

OPTIES

- Product lengte: 120 – 175 cm
- Product breedte: 12 – 40 cm
- Power: 30W | 35W | 42W
- Lumen output: 3200lm | 3800lm | 4400 lm
- CCT: 3000K | 4000K

LED Downlight Performer HG

- Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage verblinding
- Beschikbaar voor inbouwdiameters 150mm en 200mm
- Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage
- Verkrijgbaar op aanvraag met noodverlichting

SELECTIE VAN PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Lumen	Efficacy (lm/W)	CCT (K)
140057155	LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-4000	CFL 1x18W	1265	110	4000
140057153	LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-4000	CFL 1x26W	1650	110	4000
140057157	LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-4000	CFL 2x26W	2530	110	4000
140057159	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-4000	CFL 2x32W	3630	110	4000

Kijk op OPPLE.COM voor het volledige portfolio.

LED Waterproof Performer

- Specifiek “sealed-for-life”-design, voorzien van doorvoerbedrading
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Verkrijgbaar op aanvraag met noodverlichting

IP65 IK08

SELECTIE VAN PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Lumen	Efficacy (lm/W)	CCT (K)
543022015500	LEDWaterproof-P3 L710-12.5W-4000	TL 1x18W	1600	130	4000
543022015600	LEDWaterproof-P3 L710-24W-4000	TL 2x18W	3100	130	4000
543022015700	LEDWaterproof-P3 L1310-38W-4000	TL 2x36W	5000	130	4000
543022015800	LEDWaterproof-P3 L1310-24W-4000	TL 1x36W	3100	130	4000
543022016000	LEDWaterproof-P3 L1610-31W-4000	TL 1x58W	4000	130	4000
543022016100	LEDWaterproof-P3 L1610-47W-4000	TL 2x58W	6100	130	4000
543022016200	LEDWaterproof-P3 L1610-54W-4000	TL 2x58W	7000	130	4000
543022024100	LEDWaterproof-P3 L1610-75W-4000	TL 2x80W	9375	125	4000
543022024200	LEDWaterproof-P3 L1610-90W-4000	2x TLM 140W RS	11700	130	4000

LED Trunking

- Eenvoudige installatie met inklikmontage van LED-modules en stroomrails
- Meerdere lensopties (60°, 90°, 120° én BW) en vermogens verkrijgbaar
- Extra energiebesparing door DALI-dimbare LED-modules en aanpasbare DALI-sensoren (beweging en daglicht)
- Verkrijgbaar op aanvraag met noodverlichting

SELECTIE VAN PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Lumen	Efficacy (lm/W)	CCT (K)
542005008200	LEDTrunking Module L15-35W-4000-120	TL 2x58W	4800	160	4000
542005005800	LEDTrunking Module L15-50W-4000-120	TL 2x80W	8000	160	4000
542005005900	LEDTrunking Module L15-50W-4000-90	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006000	LEDTrunking Module L15-50W-4000-60	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006100	LEDTrunking Module L15-50W-4000-BW	TL 2x80W	8000	160	4000
542005006200	LEDTrunking Module L15-70W-4000-120	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006300	LEDTrunking Module L15-70W-4000-90	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006400	LEDTrunking Module L15-70W-4000-60	2x TLM 140W RS	11200	160	4000
542005006500	LEDTrunking Module L15-70W-4000-BW	2x TLM 140W RS	11200	160	4000

LED Highbay Performer

- Hoogwaardige LED highbay-oplossing met geavanceerd, uiterst vlak design
- Uitgerust met IP68-koppelstekker
- Verkrijgbaar met geïntegreerde bewegingssensor

IP66 IK08

SELECTIE VAN PRODUCTEN

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Lumen	Efficacy (lm/W)	CCT (K)
545001002500	LEDHighbay-P4 80W-4000-50D	HID 250W	10400	130	4000
545001002600	LEDHighbay-P4 80W-4000-95D	HID 250W	10400	130	4000
545001002700	LEDHighbay-P4 80W-4000-50x95D	HID 250W	10400	130	4000
545001003100	LEDHighbay-P4 115W-4000-50D	HID 400W	15000	130	4000
545001003200	LEDHighbay-P4 115W-4000-95D	HID 400W	15000	130	4000
545001003300	LEDHighbay-P4 115W-4000-50x95D	HID 400W	15000	130	4000
545001001100	LEDHighbay-P4 155W-4000-60D	HID 400W	20000	130	4000
545001001200	LEDHighbay-P4 155W-4000-100D	HID 400W	20000	130	4000
545001003700	LEDHighbay-P4 155W-4000-60x100D	HID 400W	20000	130	4000
545001001000	LEDHighbay-P4 230W-4000-60D	HID 600W	30000	130	4000
545001000900	LEDHighbay-P4 230W-4000-100D	HID 600W	30000	130	4000
545001003900	LEDHighbay-P4 230W-4000-60x100D	HID 600W	30000	130	4000

Kijk op OPPLE.COM voor het volledige portfolio.

OPPLE LIGHTING.

cebeo
A Sonepar Company

OPPLE LIGHTING

Atealaan 34 A
2200 Herentals, België
T: +32 333 18 000
E: service@opple.com
I: www.opple.com

CONTACT

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze accountmanagers. Alle specificaties zijn beschikbaar in het Download Center op www.opple.com.