


IL Y A BIEN PLUS QUE DU ON/OFF DANS LA GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

SYSTÈMES LEDVANCE PERFORMANTS

DES GRANDES AUX PETITES APPLICATIONS

SYSTÈMES LEDVANCE PERFORMANTS	SOLUTIONS SUPERIOR			SOLUTIONS PERFORMANCE			SOLUTIONS VALUE			
	SYSTÈME VIVARES 		SYSTÈME BIOLUX HCL							
	Éclairage Open-space jusqu'à 1 000 m²		Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 200 m²	Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 150 m²			Éclairage d'une pièce individuelle jusqu'à 120 m²			
	CONTRÔLEUR VIVARES		CONTRÔLEUR BIOLUX	CONTRÔLEUR						
	 Contrôleur Zigbee Contrôleur Zigbee 3.0 prêt pour l'IoT	 Contrôleur DALI Pro2 IoT Contrôleur DALI-2 prêt pour l'IoT	 Contrôleur BIOLUX HCL Zigbee Contrôleur Zigbee pour profils d'éclairages centré sur l'humain (HCL)	 DALI ACU BT Contrôleur DALI avec interface Bluetooth	 DALI ECO BT Contrôleur DALI avec interface Bluetooth	 DALI ECO BT RTC Comme le DALI ECO BT avec en plus l'horloge en temps réel	 DALI MCU TW G2 Gradateur rotatif digital	 DALI PCU TW G2 Contrôleur à bouton poussoir	 LUXeye® Sense DALI BT Sensor Décteur avec contrôleur intégré	
EAN	4058075427488	4052899627079	4058075308657	4052899544819	405289988781	4062172016537	4062172224673	4052899631625	4052899957411	
Nombre de luminaires/composants	200	128 (1 024 avec 8 contrôleurs)	48	32	32	32	25 (max. 100 avec jusqu'à 4 DALI MCUs TW G2)	25 (max. 100 avec jusqu'à 4 DALI PCUs TW G2)	20	
Éclairage centré sur l'humain (HCL) LEDVANCE	●	●	●							
Services cloud LEDVANCE VIVARES en option	●	●								
Routines	●	●	●			●				
Accès à distance	●	●								
Connexion au contrôle KNX		●								
Interconnexion LAN		●								
Interface API ouverte		●								
Plug-and-play¹				●	●	●	●	●	●	
Détecteur de luminosité	●	●		●	●	●			●	
Détecteur de présence	●	●	●	●	●	●			●	
Groupes	●	●		●	●	●				
Scènes	●	●	●	●	●	●				
Blanc dynamique (TW)	●	●		●	●	●	●	●		
Couleurs RGB/RGBW		●								
Contrôle par application		●		●	●	●			●	
Fonction SWARM²				●	●	●				
Certifié DALI-2		●		●	●	●	●	●		
Certifié Zigbee 3.0	●		●							
APPLICATION RECOMMANDÉE DES FAMILLES DE LUMINAIRES, DES DÉTECTEURS ET DES COUPLEURS DE BOUTON POUSSOIR LEDVANCE										
BUREAUX ET CABINETS MÉDICAUX  	 Luminaires BIOLUX HCL blanc dynamique (TW), downlights, panels, luminaires en saillie ou suspendus, luminaire Linear IndiviLED		 Luminaires et kits rubans LED BIOLUX HCL blanc dynamique (TW)	 Panels, downlights, luminaires en saillie et suspendus, luminaires Linear IndiviLED, luminaires BIOLUX HCL blanc dynamique (TW), spots encastrés, luminaires à réglette						
	 Décteur Zigbee	 Décteur LS/PD CI G2, Décteur LS/PD Multi 3 CI, Décteur LS/PD O CI, Décteur LS/PD C CI, Décteur LS/PD W CM	 Décteur Zigbee	 Décteur LS/PD O CI, Décteur LS/PD CI G2 , Décteur LS/PD Multi 3 CI, Décteur LS/PD C CI, Décteur LS/PD W CM						—
	 Coupleur de bouton poussoir Zigbee	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2	—	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2						
ÉCOLES ET SALLES DE CLASSE  	 Luminaires Linear Surface, panels, luminaires en saillie ou suspendus, luminaires Linear IndiviLED		 Luminaires BIOLUX blanc dynamique (TW)	 Luminaires Linear IndiviLED, panels, luminaires en saillie ou suspendus, luminaires Linear Surface, spot encastré, luminaires à réglette						
	 Décteur Zigbee	 Décteur LS/PD O CI, Décteur LS/PD CI G2, Décteur LS/PD Multi 3 CI, Décteur LS/PD C CI, Décteur LS/PD W CM	 Décteur Zigbee	 Décteur LS/PD O CI, Décteur LS/PD CI G2, Décteur LS/PD Multi 3 CI, Décteur LS/PD C CI, Décteur LS/PD W CM						—
	 Coupleur de bouton poussoir Zigbee	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2	—	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2						
USINES ET ENTREPÔTS  	—	 Chemins lumineux Trusys, luminaires damp-proof, luminaires low-bay	—	 Luminaires Low bay, luminaire damp proof, chemins lumineux Trusys						
	—	 Décteur PD HB CM, Décteur HIGH BAY, Décteur VISION, Décteur LS/PD HB LI	—	 Décteur LS/PD HB LI, Décteur PD HB CM, Décteur HIGH BAY, Décteur VISION					—	
	—	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2	—	 Coupleur de bouton poussoir DALI-2						

Abréviations des détecteurs
LS ou L : Détecteur de luminosité
PD ou O : Détecteur de présence
CI : Montage encastré
CM : Montage en saillie
W : Détection large
HB : Grande hauteur

¹ Pas de mise en service nécessaire pour les fonctions de base
² Communication sans fil entre les contrôleurs