

CONTACTGEGEVENS

Klantnr: _____ Klant: _____ Project: _____
 Datum: _____
 Ingevuld door: _____ Contactpersoon: _____ Bord: _____

ALGEMEEN

Normen: ☐ EN 61439-1 & 2 ☐ Andere: _____ Lastenboek: ☐ 400.B.03 ☐ Klant/Studiebureau

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Transfo: Vermogen: _____ kVA Kortsluitspanning Ucc: _____ %	Nominale toegekende stroomsterkte: In = _____ A	Toegekende kortsluitstroom: Icc = _____ kA
Toegekende gebruiksspanning: ☐ 3x230V ☐ 3x400V ☐ 3x400V + N	Nulleiderstelsel: ☐ IT (nulleider geïsoleerd) ☐ TT (nulleider direct aan aarde) ☐ TN-IC (verbinding v/d massa's, 4 draden 3F+PEN) ☐ TN-S (verbinding v/d massa's, 5 draden 3F+N+PE)	Onderbrekingsvermogen automaten Icn/ Icu ⁽¹⁾ ☐ 4500 A / 6 kA ☐ 6000 A / 10 kA ☐ 10000 A / 15 kA ☐ 15000 A / vlg's kaliber
Toegekende isolatiespanning: Ui = _____ V Toegekende stoothoudspanning: Uimp = _____ kV	Frequentie: ☐ 50 Hz ☐ _____ Hz	Toegekende korte duur kortsluitstroom: Icw / 1 sec = _____ kA Toelaatbare toegekende piekkortsluitstroom: Ipk = _____ kA

CONSTRUCTIEVE KENMERKEN

Maximum afmetingen: B = _____ mm H = _____ mm D = _____ mm	Model: ☐ Wand ☐ Staand	Sokkel: ☐ Geen ☐ H = _____ mm	Materiaal: ☐ Kunststof ☐ Metaal
Beschermingsgraad: ☐ IP30 ☐ IP31 ☐ IP43 ☐ IP55 ☐ IP _____ Beschermingsgraad tegen mechanische schokken IK _____	Deur: ☐ Vol ☐ Doorzichtig ☐ Handgreep zonder slot ☐ Handgreep met slot	Type slot: ☐ 405 ☐ 455 ☐ 1242E ☐ 3113A ☐ _____	Bouwvorm: ☐ 1 ☐ 2b ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b
Interne draadgeleiding: ☐ Geen ☐ Draadgeleidingsbeugels ☐ Draadkanalen	Kabelinvoer: ☐ Boven ☐ Onder ☐ Via zijdelingse kabelkoker	Aansluiting vertrekken: ☐ Rechtstreeks ☐ Op klemmen	Reserveruimte: ☐ Geen ☐ _____ %

SAMENSTELLEND COMPONENTEN

Aankomstapparaat: ☐ Geen ☐ Vermogensschakelaar (met beveiliging) ☐ Lastscheider (zonder beveiliging) ☐ Vast ☐ Uittrekbaar		Kaliber In: _____ A ☐ 3-polig ☐ 4-polig ☐ Vooraansluiting ☐ Achteraansluiting		☐ Hendelbediening ☐ Draaibediening ☐ Afstandbediening		☐ Zonder differentieel ☐ Met differentieel	
Transfo-bord verbinding: ☐ Raillkoker _____ mm ² ☐ Kabels _____ mm ²		☐ Bordverlichting ☐ Intern stopcontact		Bediening vertrekken: ☐ Hendel ☐ Draaibediening ☐ Afstandbediening			
Barenstel: ☐ Geen ☐ 2-polig ☐ 3-polig ☐ 4-polig		Verdeling: ☐ Draad/draad ☐ Kamgeleiders ☐ Multiclip		Meting: ☐ Geen ☐ KWH ☐ Meetcentrale ☐ Communicatie		Overspanningsbeveiliging: ☐ Geen ☐ Type 1 ☐ Type 2	
Vertrekken: ☐ Aantal modules: _____ ☐ Volgens onderstaande tabel							
Aantal	Aantal polen	Kaliber (A)	Curve	Icc (kA)	ACTI 9 / COMPACT	Met Diff. (mA)	Toebehoren

AANVULLENDE INFO

Technische dienstverlening: Cebeo verbindt zich ertoe haar technische dienstverlening naar best vermogen en inzicht, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. De dienstverlening is van louter technische aard en omvat geen resultaatsverbintenis, noch garantie in hoofde Cebeo. Cebeo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheden in technische dienstverlening. Alle kosten die het gevolg zijn van laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie vanwege de Koper zijn steeds ten laste van de Koper.