



TOOLS ^{24.0} FOR CABLE

AFROLLERS | POWERTOOLS | HANDGEREEDSCHAP |
MEET- EN TESTAPPARTUUR | TOEBEHOREN

04

AFROLLERS

06

POWERTOOLS

08

HANDGEREEDSCHAP

11

MEET- EN TESTAPPARTUUR

13

TOEBEHOREN



THE SLA

Afroltoestel voor rollen

Referentie ERA

Max. haspelbreedte	670 mm
Max. belastbaarheid	200 kg
Max. buitenafmeting	65 cm
Max. rolbreedte	30 cm



Roll..Profi

Haspelafrroller Original XL

Referentie A90103

Max. haspelbreedte	670 mm
Max. belastbaarheid	200 kg



Haspelafrrollers LIGHT

- Versterkte kabelstructuur.
- Rollen gemonteerd op kogellagers. Hoogwaardige zinklaag.



Referentie	Haspeldiameter	Max. haspelbreedte	Max. belastbaarheid	Afmetingen (L x B x H)
EL120	300-600 mm	435 mm	120 kg	464 x 522 x 60 mm
EL220	300-1050 mm	540 mm	220 kg	562 x 552 x 90 mm
EL320	300-1200 mm	610 mm	320 kg	646 x 614 x 90 mm



Haspelafrroller POLY1500

- Regelbaar
- Demonteerbaar



Referentie	Haspeldiameter	Max. haspelbreedte	Max. belastbaarheid	Afmetingen (L x B x H)
POLY1500	500-1400 mm	950 mm	1500 kg	130 x 860 x 110 mm
POLY2500	500-1650 mm	950 mm	2500 kg	145 x 990 x 105 mm



Afrollerwagen ST1

- Zeer flexibel afwikkelen dankzij de aluminium centreerinrichtingen (78 mm Ø), die rond een stalen as draaien
- Eén persoon kan een trommel laden, verplaatsen en afwikkelen

Referentie	Haspeldiameter	Max. belastbaarheid	Afmetingen (L x B x H)
E3008010	400-1050 mm	300 kg	87 x 1150 x 680 mm
E3008020	900-1400 mm	450 kg	87 x 1150 x 950 mm



Haspelaafroller AXO6000

- Voor haspels tot 6 ton
- Bestaat uit twee hydraulische vijzels en een afrolas.
- Gemakkelijk te verplaatsen door te kantelen, dankzij het handvat, op twee wielen met een diameter van 180 mm. Hijsoog.
- Blokkeerinrichting voor de as om het uitwerpen van de kabeltrommel te voorkomen. Eenmaal aan de grond bevestigd kan de AXO6000 voor een wikkelmachine worden gebruikt.

Referentie EAX06027R	
Haspeldiameter	750-2700 mm
Max. haspelbreedte	1450 mm
Afmetingen 1 krik (L x B x H)	650 x 400 x 1360 mm
Gewicht 1 krik	71,5 kg
Totaalgewicht	169 kg



Klauke®**Accu-hydraulische universele tang EK 60 UNV**

- Accu-aangedreven hydraulisch universeel gereedschap met Bosch-accu
- Eén kop voor persen, snijden en ponsen
- Alle gereedschapsdata op het display en in de i-press app
- Compact en slank, perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
- Alle data bereikbaar via Bluetooth
- Universele kop, draaibaar
- Ingebouwde LED om de werkomgeving te verlichten

Referentie	Uitvoering	Persbereik	Max. snijcapaciteit	Max. ponscapaciteit	Accu
EK60UNV/CF-B	Haaks	6-300 mm ²	Ø 40 mm	Ø 64 mm rond; 92x92 mm vierkant	18 V 5,0 Ah Li-Ion (Bosch)
EKM60UNV/CF-B	Recht	6-300 mm ²	Ø 40 mm	Ø 64 mm rond; 92x92 mm vierkant	18 V 2,0 Ah Li-Ion (Bosch)

Klauke®**Accu-hydraulische universele tang EK 120 UNV**

- Accu-aangedreven hydraulisch universeel gereedschap met Bosch-accu
- Eén kop voor persen, snijden en ponsen
- Alle gereedschapsdata op het display en in de i-press app
- Compact en slank, perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
- Alle data bereikbaar via Bluetooth
- Universele kop, draaibaar
- Ingebouwde LED om de werkomgeving te verlichten
- 2-stage hydraulisch systeem

Referentie	Uitvoering	Persbereik	Max. snijcapaciteit	Max. ponscapaciteit	Accu
EK120UNV/CF-B	Haaks	10 - 400 mm ²	Ø 40 mm	Ø 144 mm rond; tot 138x138 mm vierkant	18 V 5,0 Ah Li-Ion (Bosch)

Klauke®**Snijmes voor kabel**

- Snijmes om kabel te knippen

Referentie	Max Ø	Type kabel
UC26	26 mm	
UC40	40 mm	
UCACSR	40 mm	Aluminium conductor steel-reinforced (ACSR)



Adapter voor ponsen

Referentie	Adapter voor type	Max ponsdikte staal
UA6P	EK(M)60UNV	3 mm
UA12P	EK120UNV	144 mm



Adaptors voor matrizen

- Ontdek alle mogelijke matrizen op onze website.

Referentie	Adapter voor matrizen
UA5	Serie 5
UA12TKL	Serie 13
UA18	Serie 18
UA22	Serie 22



M18 Fuel trekveer accu

- Gereedschapsloze en snelle trommel verwisseling met 4 verwisselbare trommels
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifstelsel
- Minder vermoeidheid voor de gebruiker als gevolg van het trekken van kabels, vooral bij werkzaamheden aan bovengrondse installaties
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een maximale lengte van 72m draad te trekken



Referentie 4933471953	
Aantal bijgeleverde accu's:	2 x 18V 2,0 Ah
Max. draadlengte	72 m
Gewicht incl. accu	7 kg



Ontmantelingsgereedschap

- Universeel ontmantelingsgereedschap
- Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels
- Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeelkasten
- Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap. Met openingsveer en vergrendeling
- Bevestigingsclip om goed vast te maken

Referentie 16 85 125 SB

Stripp bereik diameter	8 - 13 mm
Kerf diepte instelbaar	Nee
Langssnede	Ja
Rondsnode	Ja
Verwisselbare messen	Nee



Ontmantelingsgereedschap - kabelmes

- Ontmantelingsgereedschap Voor het ontmantelen van ronde kabels uit PVC, rubber, silicone en PTFE
- Zelfspannende grijpbeugel
- Instelling van de snijdiepte met een kartelmoer
- Draaibaar handvat voor cirkel- en lengtesnede
- Spiraalsnede voor het verwijderen van tussenstukken
- Vwisselbaar lemmer

Referentie 16 30 135 SB

Stripp bereik diameter	6 - 29 mm
Kerf diepte instelbaar	Ja
Langssnede	Ja
Rondsnode	Ja
Verwisselbare messen	Ja
Stripp bereik doorsnede	1,9 - 9,2 mm ²
Spiraalsnede	Ja



Ontmantelingsgereedschap - voor kabel vanaf Ø 25mm

- Ontmantelingsgereedschap Voor het ontmantelen van ronde kabels vanaf Ø 25,0 mm
- Verwijdert alle kabelmantels van standaard leidingen
- Geschikt voor lengte- en dwarsnede



Referentie 16 40 150

Stripbereik diameter	25 - 9999 mm
Kerfdiepte instelbaar	Ja
Langssnede	Ja
Rondsnede	Ja
Verwisselbare messen	Ja



Kabelschaar met ratelprincipe

- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- éénhandbediening door ratelprincipe
- Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen



Referentie	Afmetingen (L x B x H)	Gewicht	Snijdwaaarde Cu- kabel, meerdradig	Snijdwaaarde Cu- kabel, meerdradig
95 31 250	250 x 77 x 22 mm	676 g	240 mm ²	Ø 32 mm
95 36 280	280 x 135 x 28 mm	835 g	380 mm ²	Ø 52 mm

Klauke®**Mechanische perstang**

- Perstang mechanisch, koper standaardkabelschoen



Referentie	Geschikt voor kabelschoenen & Connectors	Persvorm	Doorsnede	Lengte
K05	Ja	Zeskant	6 - 50 mm ²	390 mm
K06	Ja	Zeskant	10 - 120 mm ²	650 mm



Kabellengte-handmeetapparaat

Referentie	Max meetlengte	Meetprincipe	Max. snijcapaciteit	Max. ponscapaciteit	Accu
142744	9999,9 m	Mechanische meting	Ø 40 mm	Ø 144 mm rond; tot 138x138 mm vierkant	18 V 4,0 Ah Li-Ion (Makita)



FLUKE®

Kabelzoeker Fluke 2052

- Lokaliseer snel en nauwkeurig spanningvoerende en spanningsloze draden en kabels in muren, plafonds en vloeren
- Zoek breuken, onderbrekingen en kortsluitingen en vind gemakkelijk stroomonderbrekers en zekeringen
- Veiligheidsspecificatie CAT IV 600 V
- Inclusief i400 AC Current Clamp voor het creëren van een traceersignaal op de kabel als u geen toegang heeft tot blootliggende geleiders



Referentie 5353853

Signaalindicaties	LCD - Numeriek, staafdiagram en hoorbare pieptoon
Traceringsmodi	Snel scannen - Precisie modus - Zekeringstracer - Contacloze spanningsdetectie
Veiligheids categorie	CAT IV-600V
Uitgangssignaal	Bekrachtigd 6kHz – 33kHz niet bekrachtigd
Batterij zender/ontvanger	8xAA (alkaline) - 4xAA (alkaline)



Multidetector GMS 120

- Eenvoudig en intuïtief – de logische favoriet om effectief objecten te lokaliseren
- Automatische kalibratie vermijdt toepassingsfouten voor betrouwbaarder en zeker werk
- Lokaliseer metaal en spanningvoerende leidingen in diverse soorten muren evenals houten onderconstructies in gipskarton
- Detecteert vóór het boren voorwerpen in muren voor meer veiligheid, ideaal voor verbouwingswerkzaamheden



Referentie 0 601 081 000

Detecteerbare objecten	Magnetische metalen, niet magnetische metalen, spanningvoerende leidingen, houten onderconstructies
Max. detectiediepte ferrometaal	120 mm
Max. detectiediepte non-ferrometaal	80 mm
Max. detectiediepte stroomvoerende leidingen	50 mm
Max. detectiediepte houten onderconstructies	38 mm
Elektrische voeding	1 x 9 V (6LR61)

**BOSCH****Universele Detector D-tect 120**

- Intuïtieve radarscanner voor bijna alle materialen
- Puntmeting zorgt voor een nauwkeurige detectie op smalle oppervlakken
- Center Finder biedt visuele geleiding om nauwkeurig en duidelijk het midden van een object te kunnen lokaliseren
- Dual Power Source maakt het mogelijk om zowel een Li-Ion-accu van 12 V als gewone alkalinebatterijen te gebruiken

Referentie 0 601 081 301

Detecteerbare objecten	Magnetische metalen, niet-magnetische metalen, spanningvoerende leidingen, niet-spanningvoerende leidingen, met water gevulde kunststof buizen, houten onderconstructies
Max. detectiediepte ferrometaal	120 mm
Max. detectiediepte non-ferrometaal	120 mm
Max. detectiediepte stroomvoerende leidingen	60 mm
Max. detectiediepte houten onderconstructies	38 mm
Elektrische voeding	1 x 12V LI-ION of 4 x 1,5 V LR6 (AA)

FLUKE**Microscanner 2 professionele kabeltester kit**

- Coax-connector voor het testen van video- en audiokabels
- Digitale toongeneratie om veilig en efficiënt kabels te lokaliseren op actieve netwerken
- Lengtemeter toont afstand tot afmontage, onderbreking of kortsluiting
- Groot lcd-scherm met achtergrondverlichting voor een duidelijke weergave van de testresultaten
- Intuïtief te begrijpen pictogrammen tonen wat zich aan het andere uiteinde van een kabel bevindt (10/100/1000 Mbps switch, POTS-service, kortsluiting, kabel-ID)
- Grafische wiremap toont het type en de locatie van fouten (foutieve bedrading, reversals, split pairs, kortsluitingen en onderbrekingen)

Referentie 2772451

Testconnectoren	Twisted-pair: UTP, FTP, SSTP 8-pins modulaire jack geschikt voor RJ-45 en RJ-11 Coax: F-connector voor 75 Ω, 50 Ω, 93 Ω kabels
Kabeltests	Lengte (460 m), wiremap in overeenstemming met TIA-568A/B-standaarden
PoE-detectie	Stuurt verzoek naar en detecteert 802.3af-compatibele PoE-apparaten
Ethernet-poorttest	Opgegeven snelheid van 802.3 Ethernet poorten (10/100/1000 Mbps)
Elektrische voeding	2 x AA



Elektrische isolatietape multi-kleur

Referentie	Lengte	Breedte	Isolerend	Aantal kleuren
0001280065	10 m	15 mm	Ja	8



STANLEY

FATMAX Meetwiel

- Inklapbare handgreep (hoogte 40cm) voor compacte opberging
- Remsysteem
- Stalen kader voor extra sterkte en bescherming tegen roest en slijtage
- Beschermkap beschermt teller tegen vuil en stof
- Stevige metalen staander

Referentie	Afmetingen (L x B x H)	Meetype	Gewicht
1-77-108	250 mm x 400 mm x 600 mm	Mechanisch	4926g



Verkeersdrempel: kabelbescherming voor voertuigen

- Voor voertuigen tot 44 ton (maximale belasting per oppervlak van 20 x 20 cm: 7 ton)
- De kabels rusten in een goot die voorkomt dat ze in contact komen met de grond
- Er zijn zwarte en gele elementen, om af te wisselen voor bewegwijzering
- Gemaakt van gerecycled materiaal
- Voor permanent gebruik, kan geboord en bevestigd worden met 4 speciale pluggen (PAFIX4)

Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Max. belasting
PARALJAUNE	800 mm	600 mm	80 mm	44 ton
PARALNOIR	800 mm	600 mm	80 mm	44 ton





Cobra verkeersdrempel: kabelbescherming voor zware voertuigen

- Alle gebruiken, ook intensief
- Zwarte elastomeer, geel deksel met scharnier
- Product door LNE getest (LNE: Nationale Testlab)
- Voor vrachtwagens tot 44 ton
- Bevestigen in de grond mogelijk met modellen COBRA 38-5 et 50-3

Referentie	Bruto gewicht	Afmetingen (L x B x H)	Aantal kabelgoten	Max. belasting	Max diameter kabel
PAC32B100	6 kg	1 m x 250 mm x 50 mm	2	44 ton	32 mm
PAC38E89	22 kg	0,89 m x 580 mm x 75 mm	5	44 ton	38 mm
PAC50C89	23,5 kg	0,89 m x 590 mm x 80 mm	3	44 ton	50 mm



Lier voor het trekken van kabels

- Dankzij 2 kaapstanders met verschillende diameters kan er met hoge snelheid (8 m/min) of lage snelheid (4 m/min) worden getrokken
- LET OP: Deze lieren zijn niet geschikt voor verticaal trekken

Referentie	Afmetingen (L x B x H)	Motor	Trekkkracht	Gewicht
CAB0500	608 mm x 376 mm x 400 mm	0,55 kW/230V	2,5/5,0 kN	34 kg
CAB0800	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,10 kW/230V	4,0/8,0 kN	38 kg
CAB2000	608 mm x 376 mm x 400 mm	1,50 kW/230V	10,0/20,0 kN	58 kg



Kabelschijf PL3AC-BDC

- Frame & trekbaanrol uit gegalvaniseerd staal
- Voorzien om het trekken van een kabel in rechte hoek te begeleiden
- Tractie horizontaal / Verticaal op 90°

Referentie PL3AC-BDC	
Afmeting van trekbaanrol	Breedte 192 mm - buitenØ 110 mm.
CilinderØ in het centrum	75 mm
KabelØ max	155 mm
Draagvermogen	300 kg
Afmetingen (L x B x H)	220 mm x 360 mm x 520 mm
Gewicht	10,65 kg



Kabelschijf PL3AC-ANG

- Frame & trekbaanrol uit gegalvaniseerd staal
- U kan kabelschijven combineren om hoek te verzachten
- Kabeltractie in hoek

Referentie PL3AC-ANG

Afmeting van trekbaanrol	Breedte 175 mm - buitenØ 110 mm.
CilinderØ in het centrum	75 mm
KabelØ max	130 mm
Draagvermogen	300 kg
Afmetingen (L x B x H)	410 mm x 310 mm x 305 mm
Gewicht	12,35 kg



Kabelafbuigrol - 90°, voor hoeken en randen diameter 130 mm

- Aluminium rollers voor zwaar gebruik met roestvrijstalen kogellagers
- Robuust metalen frame
- CDP en gepoedercoat
- Ergonomische aluminium draagbeugel
- Belastbaarheid 4.500 kg

Referentie RT 10153

Afmetingen (L x B x H)	360 x 155 x 140 mm
Gewicht	6,47 kg
Laadvermogen	4500 kg
Diameter kabel	100 mm
Diameter rol	130 mm





Kabelafbuigrol, binnenrand van schacht voor goten, bordessen of trappen

- Aluminium rollers voor zwaar gebruik met kogellagers van roestvrij staal
- Robuust metalen frame
- KTL-coating
- Ergonomische aluminium handgreep
- Draagvermogen 4500 kg

Referentie RT 10156

Afmetingen (L x B x H)	220,5 x 155 x 163 mm
Gewicht	3,03 kg
Laadvermogen	4500 kg
Diameter kabel	100 mm
Diameter rol	130 mm



Kabelgeleiderol, voor schachtinlaten/uitlaten roldiameter 130mm

- Aluminium rollers voor zwaar gebruik met kogellagers van roestvrij staal
- Robuust metalen frame
- KTL-coating
- Ergonomische aluminium handgreep
- Draagvermogen 4500 kg

Referentie RT 10157

Afmetingen (L x B x H)	220,5 x 155 x 140 mm
Gewicht	2,86 kg
Laadvermogen	4500 kg
Diameter kabel	100 mm
Diameter rol	130 mm





Kabelafbuigrollen, 3-schalmige ketting universeel gebruik diameter 130mm

- Aluminium rollers voor zwaar gebruik met kogellagers van roestvrij staal
- Robuust metalen frame
- KTL-coating
- Ergonomische aluminium handgreep
- Draagvermogen 4500 kg



Referentie RT 10166

Afmetingen (L x B x H)	580 x 155 x 140 mm
Gewicht	9,04 kg
Laadvermogen	4500 kg
Diameter kabel	100 mm
Diameter rol	130 mm





