


SANITAIR WARM WATER

BASISASSORTIMENT

CEBEO, EXPERT IN DE ENERGIETRANSITIE

Bij Cebeo maken we jou wegwijs in de energietransitie. Want we willen elke installateur overtuigen om mee te stappen in ons groene verhaal. Met actuele info en trends op ons informatieplatform Green & Smart. En met duurzame producten in ons gamma.

Want slimmer omgaan met energie?
Daar maken we samen werk van!



GREEN & SMART, JOUW GIDS IN DE ENERGIETRANSITIE

In een markt die snel verandert, is het voor installateurs een hele klus om bij te blijven. Maar met Green & Smart helpen we je een handje.

- Wat houdt die energietransitie nu eigenlijk in?
- Wat is de duurzaamste manier om te verwarmen?
- Welke voordelen hebben zonnepanelen?
- Welke laadpaal raad je je klanten aan?
- En is een thuisbatterij nog de investering waard?

Dát en veel meer ontdek je op Green & Smart: een echt kennisplatform waarin we al onze expertise bundelen in artikels, video's, opleidingen, roadshows ...

We zoomen er in op actuele trends en innovatieve technologieën. En verandert er iets aan de wetgeving? Dankzij Green & Smart weet jij het als eerste.

En wat nog belangrijker is? We helpen je klanten overtuigen van slimme energie en energie-efficiënte toestellen. Zo word jij straks een echte ambassadeur in de energietransitie.

BIJBLIJVEN MET ACTUELE TRENDS EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN?

Verdiep je in Green & Smart via cebeo.be

BIJ CEBEO VOLGEN WE DE MARKT OP DE VOET

Voor onze installateurs is alleen het beste materiaal goed genoeg. Dankzij het uitstekende contact met onze leveranciers bieden we dan ook een mix van **grote en kleine kwaliteitsmerken** die aan jouw verwachtingen voldoen. En elke dag komen daar nieuwe merken bij.

Heb jij een vraag in verband met ons aanbod?

Stel ze gerust in één van onze filialen. Of bekijk ons volledige merkaanbod op onze webshop.



EN HET BLIJFT NIET BIJ EEN VERHAAL ...

Terwijl energievoorraden slinken en energieprijzen stijgen, zijn bij Cebeo ook de alternatieve energieoplossingen aan een opmars bezig. In ons assortiment vind je dan ook steeds meer slimme, groene of duurzame toestellen en oplossingen.



ZONNEPANELEN




THUISBATTERIJEN



ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (EMS)



DOMOTICA



THERMISCHE OPSLAG



WARMTEPOMPEN



LAADPALEN



VENTILATIESYSTEMEN

In deze brochure ontdek je een selectie van onze warmtepompboilers, elektrische boilers en doorstromers.


WARMTEPOMPBOILERS

WERKING


De warmtepompboiler produceert sanitair warm water. Het toestel haalt energie uit de lucht om het sanitair water op te warmen. De onttrokken lucht kan buitenlucht zijn indien de afzuigkanalen naar buiten gemonteerd staan of deze kan omgevingslucht zijn uit de ruimte waar het toestel geïnstalleerd staat, als de ruimte groot genoeg is. Hierbij moet men rekening houden met de specificaties van het toestel.

Opgelet: een warmtepompboiler kan geen woning verwarmen, dit is vaak een misvatting. Het toestel produceert dus enkel sanitair warm water.

TYPES



MONOBLOC



SPLIT

Voordelen tegenover klassieke elektrische boiler

- 75% energiebesparing op de warmwaterproductie
- Geen fossiele brandstoffen (gas) nodig
- Duurzaam
- Snelle terugverdientijd (ongeveer 2 jaar)
- Snel en eenvoudig te installeren

Kan eventueel afhankelijk van type toestel als thermische batterij gebruikt worden in combinatie met PV (voorwaarde is dat de warmtepompboiler smart grid ready is)

PREMIES

Volgens regio zijn er verschillende types premies op verschillende types warmtepompboilers.

Check de website die betrekking heeft op jouw regio. Hier vind je ook alle voorwaarden terug.

VLAANDEREN

<https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler>

BRUSSEL

<https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j9-verwarming-warmtepompboiler>

BRUXELLES

<https://renolution.brussels/fr/aidesfinancieres/j9-chauffage-et-chauffe-eau-chauffe-eau-pompe-chaaleur>

LA WALLONIE

<https://energie.wallonie.be/fr/primas-temporaires-appareil-de-chauffage-et-d-eau-chaude-sanitaire-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10442>



A+

NUOS PLUS S2 WI-FI WH

- Monobloc - natte weerstand
- Wandmodel (plaatsbesparend) - verplaatsbaar in horizontale positie
- Werkt op binnen- en buitenlucht
- Werkingstemperatuur -10°C tot +42°C
- Fotovoltaïsche functie
- Ingebouwde WIFI
- Tot 80% energiebesparing tov het verbruik van een klassieke elektrische boiler

003 3629146	110L - weerstand 1200W - tapprofiel M
003 3629147	147L - weerstand 1200W - tapprofiel L



A+

NUOS PLUS WIFI

- Monobloc - droge weerstand
- Staand model
- Werkt op binnen- en buitenlucht
- Werkingstemperatuur -10/+42°C
- Extra: fotovoltaïsche functie (Smartgrid) & WIFI
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met een klassieke elektrische boiler
- 5 jaar garantie op kuip / 3 jaar omnium garantie

003 3069775	200L - 1000+1500W - A+ - tapprofiel L
003 3069776	250L - 1000+1500W - A+ - tapprofiel XL
003 3069777*	250L - 1000+1500W - A+ - tapprofiel XL - met 1 extra warmtewisselaar

* op bestelling



A+

NUOS SPLIT INVERTER WIFI

- Split - droge weerstand
- Voorzien van een buitenunit – werkingstemperatuur -10/+43°C
- Extra: fotovoltaïsche functie (Smartgrid) + WIFI
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met een klassieke elektrische boiler
- Bij een split toestel is er een koeltechnische opstart nodig. Ariston biedt deze service aan.
- 5 jaar garantie op kuip / 3 jaar omnium garantie

003 3069755*	150L – 1000+1500W – A+ - tapprofiel L – verticaal wandmodel
003 3069756	200L – 1000+1500W – A+ - tapprofiel L – verticaal wandmodel
003 3069757*	270L – 1000+1500W – A+ - tapprofiel XL – staand model

* op bestelling



AEROMAX 5 VM

- Monobloc - droge weerstand
- Verticaal wandmodel
- Werkingstemperatuur: -5°C/+43°C
- Klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch App.
- Connectie mogelijk met omvormer van de zonnepanelen
- Werkt op binnenlucht (ruimte min. 20m³) - anders met buizen naar buiten toe
- 5 jaar garantie op elektrische onderdelen en de kuip
- 2 jaar garantie op de warmtepompboiler

061 AEROMAX5VM150L	150L - 1800W – A+ - tapprofiel L
--------------------	----------------------------------



061 BRIDGECOZYTOUCHINTER	Cozytouch App : module voor WIFI-verbinding met de Aéromax Premium V4
--------------------------	---



AEROMAX PREMIUM V4

- Monobloc - droge weerstand
- Staande modellen
- Werkt op binnen- en buitenlucht (regelbare lucht in- en uitlaatkanalen)
- Werkingstemperatuur: -5°C/+43°C
- SmartGrid Ready
- Tot 75% energiebesparing
- 5 jaar garantie op elektrische onderdelen en de kuip
- 2 jaar garantie op de warmtepompboiler

061 AEROMAXPREMIUM200LV4	200L – 1800W – A+ - tapprofiel L
061 AEROMAXPREMIUM270LV4	270L – 1800W – A+ - tapprofiel XL



AEROMAX PREMIUM V4 HYBRIDE

- Monobloc - droge weerstand
- Staande modellen MET EXTRA WARMTEWISSELAAR (30kW => 1.2m²)
- Werkt op binnen- en buitenlucht (regelbare lucht in- en uitlaatkanalen)
- Bijverwarming via ketel – bijverwarming via zonnecollectoren
- Werkingstemperatuur: -5°C/+43°C
- SmartGrid Ready
- Tot 75% energiebesparing
- 5 jaar garantie op elektrische onderdelen en de kuip
- 2 jaar garantie op de warmtepompboiler

061 AEROMPREM200LC0ILV4	200L – 1800W – A+ - tapprofiel L
061 AEROMPREM270LC0ILV4	270L – 1800W – A+ - tapprofiel XL

STIEBEL ELTRON



SHP-A PLUS

- Monobloc - natte weerstand
- Staande modellen
- Werkingstemperatuur +6°C/+42°C
- Smartgrid Ready
- Werkt enkel op binnenlucht
- Tot 70% energiebesparing
- 2 jaar garantie

013 SHPA220PLUS	220L - 1500W – A+ - tapprofiel L
013 SHPA300PLUS	302L – 1500W – A+ - tapprofiel XL
013 SHPA300XPLUS*	291L – 1500W – A+ - tapprofiel XL – X: aansluiting 2de warmte-opwekker mogelijk

* op bestelling



SHP-F PREMIUM

- Monobloc - natte weerstand
- Staande modellen
- Werkingstemperatuur -8°C/+42°C
- Smartgrid Ready
- Werkt op binnen- en buitenlucht
- Tot 80% energiebesparing
- 2 jaar garantie

013 SHPF220PREMIUM	220L – 1500W – A+ - tapprofiel L
013 SHPF300PREMIUM	302L – 1500W - A+ - tapprofiel XL
013 SHPF300XPREMIUM	291L – 1500W – A+ - tapprofiel XL - X: aansluiting 2de warmte-opwekker mogelijk

ACCESSOIRE

in optie verkrijgbaar



013 LUSSET221301
Set luchtomleidingskap - aansluiting DN 160

ELEKTRISCHE BOILERS

GROOT (VANAF 50L)

WERKING

In de elektrische boiler wordt koud water met behulp van een verwarmingselement op temperatuur gebracht door middel van elektriciteit.



NEOTHERME

Standaardmodel - kwalitatieve boiler voor een goede prijs

Garantie:

- 3 jaar op de kuip voor alle modellen met een dompelweerstand (= natte weerstand)
- 5 jaar op de kuip voor alle modellen met een steatietweerstand (= droge weerstand)
- 2 jaar omnium waarborg op alle modellen



C

Verticale modellen voor muurbevestiging

- Natte weerstand – C-klasse

003 3010803	50L	diameter 470mm	tapprofiel M
003 3010804	75L	diameter 470mm	tapprofiel M
003 3010678	100L	diameter 530mm	tapprofiel L
003 3010679	150L	diameter 530mm	tapprofiel M
003 3010680	200L	diameter 530mm	tapprofiel L

Verticale modellen voor muurbevestiging

- Droge weerstand - C-klasse

003 3010805	75L	diameter 470mm	tapprofiel M	
003 3010683	100L	diameter 560mm	tapprofiel L	
003 3010684	150L	diameter 560mm	tapprofiel M	
003 3010685	200L	diameter 560mm	tapprofiel L	
003 3010686	150L	diameter 560mm	tapprofiel M	230/400V
003 3010687	200L	diameter 560mm	tapprofiel L	230/400V



C

Verticale modellen op sokkel (= staand)

- Natte weerstand – C-klasse

003 3010860	200L	diameter 570mm	tapprofiel L
003 3010861	300L	diameter 570mm	tapprofiel L

Verticale modellen op sokkel (= staand)

- Droge weerstand - C-klasse

003 3010858	200L	diameter 570mm	tapprofiel L
003 3010859	300L	diameter 570mm	tapprofiel L



B

VELIS EVO DRY

- Platste boiler op de markt (27 cm)
- Horizontale of verticale plaatsing
- ECO EVO-functie: analyseert jouw gebruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die je nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart je tot 15 % op je warmwaterfactuur
- Dubbele steatietweerstand (= droge weerstand) in beide kuipen
- B-klasse
- Garantie: - 5 jaar op de kuip
- 2 jaar omnium

003 3626243	45L	hoogte 776mm	tapprofiel M
003 3626244	65L	hoogte 1066mm	tapprofiel M
003 3626245	80L	hoogte 1251mm	tapprofiel M



A

LYDOS HYBRID WIFI

- Hybride boiler
- Combineert de prestaties van een elektrische boiler met die van een warmtepomp. Zo bespaar je elke dag 50% op je warmwaterfactuur
- Natte weerstand 1200W
- Titanium anode en Magnesiumanode A klasse

003 3629179	80L tapprofiel M	465x1009mm	220-240 mono
003 3629180	100L tapprofiel M	465x1153mm	220-240 mono


ELEKTRISCHE BOILERS

KLEIN 5-10-15L

Boiler met een kleine inhoud van bijvoorbeeld 5l, 10l of 15l. Dit type boilers wordt in de keuken of badkamer geïnstalleerd boven of onder de gootsteen/lavabo. Zorgt ervoor dat je direct over warm water kan beschikken.



1103 TR2500T010T	10L	onderbouw	2200W	A-klasse
installatie onder waterdruk of drukloos tapprofiel XXS				



1103 TR2500T05B	5L	bovenbouw	2200W	A-klasse
installatie onder waterdruk of drukloos tapprofiel XXS				
1103 TR2500T010B	10L	bovenbouw	2200W	A-klasse
installatie onder waterdruk of drukloos tapprofiel XXS				



1103 TR3500T05T*	5L	onderbouw	drukloos	2200W	A-klasse
tapprofiel XXS					

*op bestelling



1103 TR2000T10T	10L	onderbouw	2000W	B-klasse
onder waterdruk of drukloos tapprofiel XXS				
1103 TR2000T15T	15L	onderbouw	2000W	B-klasse
onder waterdruk of drukloos tapprofiel XXS				



- Koperen kuip
- 2 jaar garantie



354 CLOSEINLDWD10L	10L	onderbouw	lage druk	2200W
A-klasse tapprofiel XXS				
354 CLOSEINLDWD15L	15L	onderbouw	lage druk	2200W
A-klasse tapprofiel XXS				



354 CLOSEUPLDWD10L	10L	bovenbouw	lage druk	2200W
A-klasse tapprofiel XXS				
354 CLOSEUPLDWD15L	15L	bovenbouw	lage druk	2200W
A-klasse tapprofiel XXS				



ANDRIS ELITE WIFI

- Ingebouwde Wifi
- Kuip met titanium+- coating voor een langere levensduur
- 3 jaar omruilwaarborg



003 3100907	10L	onderbouw	2000W	A-klasse
tapprofiel XXS				

ELEKTRISCHE BOILERS KLEIN 5-10-15L

STIEBEL ELTRON

- Stalen boilervat
- 2 jaar garantie

013 SHC10	10L	onderbouw	gesloten	drukvast	1500W	A-klasse	taprofiel XXS
013 SHC15	15L	onderbouw	gesloten	drukvast	1500W	A-klasse	taprofiel XXS

013 SHU5SLI	5L	onderbouw	gesloten	drukvast	2000W	A-klasse	taprofiel XXS
013 SHU10SLI	10L	onderbouw	gesloten	drukvast	2000W	A-klasse	taprofiel XXS



A

A

ELEKTRISCHE DOORSTROMERS

WERKING

In tegenstelling tot een boiler warmt een doorstroomer het water pas op als iemand de warmwaterkraan opendraait. Een schakelaar zal, wanneer je de kraan opendraait, water uit de waterleiding naar het toestel sturen, waar het wordt opgewarmd. Nadat het is opgewarmd, wordt het naar de kraan doorgestuurd.

Voordelen:

- Neemt weinig plaats (boiler en warmtepompboiler zijn een stuk groter)
- Gemakkelijke installatie (enkel een stopcontact)
- Zuiniger dan een elektrische boiler want het warmt enkel op wanneer iemand naar warm water vraagt

STIEBEL ELTRON

- Warmwatervoorziening van verschillende tappunten
- 400V – onderbouw/bovenbouw – A-klasse
- Horizontale of verticale montage
- 2 jaar garantie

DHB-E LCD /MET LCD-DISPLAY

013 DHBE1113LCD	11/13.5kW	taprofiel S
013 DHBE18LCD25A	18kW	taprofiel S
013 DHBE182124LCD	18/21/24kW	taprofiel S
013 DHBE27LCD	27kW	taprofiel S
013 FFB4SETEU	accessoire in optie: draadloze afstandsbediening	

DHB ST TREND ZONDER LCD-DISPLAY

013 DHB182124STTREND	18/21/24kW	taprofiel S
013 DHB27STTREND	27kW	taprofiel S



A



A



A

MINIDOORSTROMERS EIL PREMIUM

- Elektronisch geregeld
- Uiterst efficiënt en energiezuinig
- Bijzonder geschikt voor handwastafels, levert kleine hoeveelheden warm water
- Werkt met drukvaste en drukloze kranen
- Onderbouw/bovenbouw – A-klasse
- 2 jaar garantie

013 EIL3PREMIUM	3.53kW	taprofiel XXS	230V
013 EIL4PREMIUM	4.4kW	taprofiel XXS	230V
013 EIL6PREMIUM	5.7kW	taprofiel XXS	230V
013 EIL7PREMIUM	6.5kW	taprofiel XS	400V

KOKENDWATERTOESTEL



STIEBEL ELTRON

WERKING

Het kokendwatertoestel brengt het water snel aan de kook in een reservoir van hoogwaardige kunststof. Het hete water wordt veilig afgetapt via de kraan.

- 2 jaar garantie

013 EBK5K	5L	bovenbouw
-----------	----	-----------

ACCESSOIRES


WARMTEPOMPBOILERS & BOILERS

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA OP ONZE WEBSHOP

WATTS



018 SFRINOX
Veiligheidsgroep 1852570 INOX 3/4



254 1854220
Universele boiler aansluitkit UBK

Deze kit bevat alle onderdelen om een kleine boiler aan te sluiten op het waternet alsook alle aansluitingen voor de keukenkraan

- Inhoud:
- Inlaatcombinatie BI15
 - Koperen haakse koppeling
 - Flexibele kunststof afvoerslang 3 flexibels 500mm



254 149B7312
Drukreduceerventiel 5SP Securo DN20 M/F 3/4 16/1-5.5



254 1897009
Temperatuurbegrenzer thermostatisch RLT M2 M/M/M 3/4



254 1824332
Isolatiekoppeling RID 3015/20 F/M 3/4 staal (f) x messing (m)



254 1892315
Sifon (hevelset) HEV 1" voor veiligheidsgroepen

FLAMCO



1364 24349
Expansievat Airfix A 12/4.0 10bar R3/4"

1364 24459
Expansievat Airfix A 18/4.0 10bar R3/4"



1364 27913
MB2 Universal montage-acc voor expansievat



1364 27914
Spanband MB2 voor montage van Flamco expansievaten met klemring van 8-25l



1364 24980
Flexofit Super waterslagdemper R 1/2" 2 bar voordruk Ø83mm H 102mm

ROTHENBERGER



716 70027
Buizensnijder 35 met reservesnijwiel



716 1000001923
Persmachine 4000 Basic Set 1x2Ah, 1xAh



716 015394X
Persbek standaard BE20

BEGETUBE



1364 801170005
ALPEX-meerlagenbuis 16 x 2 mm lengte = 5 m
1364 801340005
ALPEX-meerlagenbuis 20 x 2 mm lengte = 5m



1163 83620202
Meerlagenbuis in mantelbuis AlpeX-duo XS 20x2mm PE rood rol = 50 m



1163 83620203
Meerlagenbuis in mantelbuis AlpeX-duo XS 20x2mm PE blauw rol = 50 m



1163 318003535
Dubbele haakse AlpeX perskoppeling - Ø20x2mm x 20x2mm FF - messing - hoek 90°



1163 308003535
Dubbele recht model AlpeX perskoppeling - 20x2mm x 20x2mm FF - messing



1163 613260835
Muurplaat enkel met AlpeX perskoppeling - Ø1/2" bi x 20/2 - messing



1163 618004601
Ontbraam- en kalibreerapparaat voor montage van AlpeX pers- en klemkoppelingen



1163 618004420
Kalibreerdoorn 20 mm voor AlpeX ontbraam- en kalibreerapparaat



1163 618004401
Handvat voor alpeX ontbraam- en kalibreerapparaat

ARISTON



003 NA52
Veiligheidsgroep 1/2"

LOCTITE



099 03.25.82.87
nr 55

FISCHER



869 83627
Bevestigingsset boiler WST 10 x 140 K

ERP

NIEUWE REGLEMENTERING



Sinds 26 september 2015 eist de wet dat er minimale vereisten op het vlak van energie-efficiëntie en energielabels voor verwarmingstoestellen en waterverwarmingstoestellen gerespecteerd worden.

Op 26 september 2018 werden limieten voor de uitstoot van NOx geïntroduceerd bovenop de efficiëntienormen die er reeds zijn. De NOx-limieten zijn alleen van toepassing op producten die sinds 26 september '18 op de markt zijn gebracht, terwijl de producten die nog in voorraad bij de distributeur zijn, nog steeds verkocht en geïnstalleerd kunnen worden, ook als ze niet voldoen aan de nieuwe vereisten.



WAARVOOR STAAT “ERP”?

De kaderrichtlijn ECOLOGISCH ONTWERP (gekend onder de naam ErP “Energy related Products”) en de kaderrichtlijn ENERGIELABELING (gekend onder de naam “Energy Labeling”) zijn Europese richtlijnen ter verbetering van de energie-efficiëntie van huishoudtoestellen en ter bescherming van het milieu.

De richtlijnen houden – in het kader van het CE-label – verband met de impact van het energieverbruik van producten doorheen hun volledige levenscyclus (tijdens de productie, gebruik en de eindelevensfase).

De regelgeving is sinds 26 september 2015 van toepassing op verwarmingstoestellen, Combi verwarmingstoestellen, toestellen die sanitair warm water produceren, warmwaterreservoirs en circulatiepompen.

ECOLOGISCH ONTWERP EN ENERGIELABELING

ECOLOGISCH ONTWERP

De richtlijn ECOLOGISCH ONTWERP bepaalt de minimale vereisten inzake energie-efficiëntie waaraan toestellen op de Europese markt moeten voldoen.


Door deze nieuwe standaard worden de minst presterende producten van de markt verbannen. De voornaamste na te leven vereisten hebben naargelang het producttype betrekking op het seizoensrendement voor verwarming, de energie-efficiëntie van waterverwarming volgens het opgegeven capaciteitsprofiel, de uitstoot van stikstofdioxide, de geluidsvermogensniveaus, het warmteverlies van de kuipen, de productinformatie...

ENERGIELABELING

De richtlijn ENERGIELABELING verplicht de labeling van de energieprestatie van een product.

De consument kan op basis van het energielabel verschillende producten van hetzelfde type vergelijken en kiezen voor het energiezuinigste exemplaar.

Sinds 26 september 2017 is het energielabel geëvolueerd: De voornaamste na te leven vereisten hebben naargelang het producttype betrekking op het seizoensrendement voor verwarming, de energie-efficiëntie van waterverwarming volgens het opgegeven capaciteitsprofiel, de uitstoot van stikstofdioxide, de geluidsvermogensniveaus, het warmteverlies van de reservoirs, de productinformatie...





WWW.CEBEO.BE