
















Trekveren



UNIVERSELE KABELBEHEEROPLOSSINGEN DIE UW WERF GEORGANISEERD, VEILIG EN EFFICIËNT HOUDEN.

- ▶ Ontworpen met materialen van hoge weerstand voor consistente, langdurige prestaties.
- ▶ Biedt zowel klassieke als verstevigde functies voor een optimaal gebruik in elke werkomgeving.
- ▶ Ergonomisch ontworpen dispenser voor een efficiënte, comfortabele bediening zonder belasting.
- ▶ Geleverd met een uitgebreid assortiment accessoires voor een naadloze en uiterst efficiënte installatie.

		ASSORTIMENT VOOR ALGEMEEN GEBRUIK		★ PREMIUM ASSORTIMENT ★	
		NYLON	NYLONSTAAL	GLASVEZEL	POLYESTER
MATERIAALEIGENSCHAPPEN	Wrijving 	Normaal	Laag	Zeer laag	Zeer laag
	Eenvoudige Invoer 	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
	Duwkracht 	Normaal	Hoog	Zeer hoog	Hoog
	Breekkracht (kg) 	120	130	80 200 (Zware uitvoering)	80
TRADEFORCE ASSORTIMENT	L E N G T E	10 M  Diameter: Ø 4mm			
		15 M  Diameter: Ø 4mm			 Diameter: Ø 3mm
		20 M  Diameter: Ø 4mm	 Diameter: Ø 4mm	 Diameter: Ø 3mm	
		30 M  Diameter: Ø 4mm	 Diameter: Ø 4mm	 Diameter: Ø 3mm	
		50 M  Diameter: Ø 4mm		Zware uitvoering  Diameter: Ø 6mm	



Trekveer zonder afrolhaspel



Trekveer met afrolhaspel



Trekveer zonder vaste afrolhaspel

Trekveren voor algemeen gebruik

NYLON

Ø4
mm



120KG

M5

IDEAL PIPE
Ø20-25mm

- ▶ Gemaakt van hoogwaardig nylon, inclusief koperen kabelgeleiderkop.
- ▶ Voorzien van trekogen aan beide zijden.
- ▶ Zeer flexibel.

- ▶ Hoge wrijving dankzij meerdere wrijvingspunten.
- ▶ Geschikt voor eenvoudige toepassingen, korte afstanden en omgevingen zonder obstakels.

	Productnaam	Lengte (m)	Diameter (mm)	Breekpunt (kg)	Referentie
	Trekdraad Nylon zonder afrolhaspel	10	4	120	0001670001
		20	4	120	0001670002
		30	4	120	0001670003
	Trekdraad Nylon met afrolhaspel	20	4	120	0001670004

NYLON STAAL

Ø4
mm



130KG

M5

IDEAL PIPE
Ø20-32mm

- ▶ Gemaakt van robuust nylon en versterkt met een stalen spiraaldraad voor een nauwkeurige en betrouwbare werking.
- ▶ Voorzien van trekogen aan beide zijden voor extra gemak.
- ▶ Ontworpen voor duurzaamheid.

- ▶ Lage wrijving dankzij minder wrijvingspunten voor een vlotte werking.
- ▶ Geschikt voor zware toepassingen en voor het doorvoeren over middelgrote afstanden in omgevingen zonder obstakels.




	Productnaam	Lengte (m)	Diameter (mm)	Breekpunt (kg)	Referentie
	Trekveer Nylonstaal zonder afrolhaspel	20	4	130	0001670005
		30	4	130	0001670006
	Trekveer Nylonstaal met afrolhaspel	30	4	130	0001670007



Glasvezel





- ▶ Vervaardigd uit glasvezel en voorzien van een zeer hoge treksterkte.
- ▶ Biedt een zeer hoge roest- en corrosieweerstand.
- ▶ Voorzien van trekogen aan beide uiteinden.
- ▶ Vrij van wrijving voor een soepele werking.
- ▶ Draait niet rond zijn as, wat zorgt voor rechte doorvoer en een uitstekende duwkracht voor een vlotte invoer.
- ▶ Ideaal voor het doortrekken van lange, rechte leidingen en buizen.

	Productnaam	Lengte (m)	Diameter (mm)	Breekpunt (kg)	Referentie
	Trekveer Glasvezel zonder afrolhaspel	20	3	80	0001670008
		30	3	80	0001670009
	Trekveer Glasvezel met afrolhaspel	30	3	80	0001670011
	Trekveer Glasvezel met vaste afrolhaspel	50	6	200	0001670012

POLYESTER ENKELDRAAD



- ▶ Hoge treksterkte en sterke buigkracht, waardoor soepele navigatie in smalle leidingen mogelijk is.
- ▶ Roestvrije trekhaak zorgt voor duurzaamheid.
- ▶ Lange levensduur.
- ▶ Vrij van wrijving en vormgeheugen, wat zorgt voor een soepele werking.
- ▶ Ideaal ontworpen voor smalle leidingen, ook die met bochten.

	Productnaam	Lengte (m)	Diameter (mm)	Breekpunt (kg)	Referentie
	Trekveer Polyester Enkelvoudig zonder afrolhaspel	15	3	80	0001670014
	Trekveer Polyester Enkelvoudig met afrolhaspel	15	3	80	0001670015

Draagbaar en Eenvoudig op te winden afrolhaspel

- ▶ Gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal voor een uitstekende duurzaamheid.
- ▶ Soepel en moeiteloos gebruik.
- ▶ Ontworpen voor snelle en eenvoudige opslag.

Brede in- en uitlaat
voor verminderde
wrijving

Geleidekop voor
klemmen en
verankeren

Accessoirevak

Antislip transportgreep

Twee manieren van oprollen

Snel te demonteren
clip

Draaihendel
voor oprollen



Smeermiddel



- ▶ Gel op waterbasis vergemakkelijkt de installatie van kabels door de wrijving tot 80% te verminderen.
- ▶ Vormt na verdamping een dunne smeerfilm op de kabel voor een vlottere geleiding.
- ▶ Luchtdicht en niet-kleverig.
- ▶ Niet giftig voor veilig gebruik.
- ▶ Biologisch afbreekbaar en niet-ontvlambaar.

▶ Geschikt voor het inbrengen van nieuwe kabels.

▶ Het vergemakkelijkt het inbrengen van kabels in kabelgoten.

Productnaam	Volume (ml)	PH	Dichtheid (g/ml)	Referentie
Glijmiddel gel 1000ml	1000	7	1.0	0027570001

Trekkousen










Indrukken om kabels in te voeren

- ▶ Lus- en trekoog met M5-schroefdraad aan het uiteinde.
- ▶ Gemaakt van gegalvaniseerd staal voor een uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen vliegroest.
- ▶ Het ontwerp met variabele maaswijdte past de gripkracht automatisch aan, waardoor antislip trekken een bescherming van de kabelisolatie tegen beschadiging worden gegarandeerd.
- ▶ Perfect geschikt voor elektriciens en telecomtechnici, en ontworpen voor het snel en moeiteloos doorvoeren van kabels en draden door leidingen en kabelkanalen.

Productnaam	Materiaal	Werklengthe (mm)	Kabeldiameter (mm)	Max. trekkracht (kN)	Referentie
Trekkousen	Staal	200	Van 6 tot 9 mm	300	0021610001
		250	Van 13 tot 19 mm	400	0021610002

Flexibele koppen



	Productnaam	Beschrijving	Referentie
	Brede flexibele geleidekop Ø 10 mm, M5	Maakt eenvoudigere kabelinvoer mogelijk wanneer er al andere kabels in de leidingen zijn geïnstalleerd.	0118330008
	Rollende flexibele geleidekop Ø 7 mm, M5	Vermindert wrijving bij het invoeren van de kabels.	0118330009
	Trekkende flexibele geleidekop Ø 6 mm, M5	Wanneer het uiteinde van de leiding bereikt wordt, kunt u de kabels onmiddellijk bevestigen en in één rechte beweging doorvoeren.	0118330010
	Trekkende flexibele geleidekop Ø 8 mm, M5	Wanneer het uiteinde van de leiding bereikt wordt, kunt u de kabels onmiddellijk bevestigen en in één rechte beweging doorvoeren.	0118330011
	Superbrede flexibele geleidekop Ø 13 mm, M5	Maakt een vlottere geleiding rond bochten en hoeken mogelijk. Presteert het beste in leidingen zonder reeds aanwezige kabels.	0118330012
	Standaard flexibele geleidekop Ø 6 mm, M5	Een geleidekop voor algemeen gebruik om het invoeren van trekdraden te vergemakkelijken.	0118330013
	Trekoog Ø 6mm, M5	Het is handig om de kabels vast te maken voordat het trekproces wordt gestart.	0118330014